

产品规格		TSA-150（3657）		
结构图				
结构	项目	标准值	材料	
1 内导体	标称外径	0.30±0.01	镀银铜	
2 绝缘层	标称外径	0.88±0.03	低密度 PTFE	
3 内屏蔽	标称外径	1.00±0.05	镀银铜带	
4 外屏蔽	标称外径	1.23±0.05	镀银铜丝	
5 护套	标称外径	1.50±0.05	黑色 FEP	
电气性能				
项目	标准值	项目	频率	标准值
阻抗 Ω	50±2	衰减 @20℃ (dB/m)	1.0GHz	1.137
电容 pF/m	87.7		2.0GHz	1.616
速率 %	80		3.0GHz	1.985
			6.0GHz	2.829
工作频率 GHz	40		8.0GHz	3.280
截止频率 GHz	128		10.0GHz	3.680
屏蔽效率 dB	90		18.0GHz	4.993
工作电压 KV	0.4		26.5GHz	6.115
稳度稳相 PPM	≤1000		40.0GHz	7.604
可靠性				
最小弯曲半径(单次)		mm	8	
最小弯曲半径（重复）		mm	15	
工作温度范围		℃	-55-+165	
ROHS 环保			Compliant 符合	
使用提醒				
存储环境	温度：30℃以下，湿度：20-65%			

Max. value is within 5% variance.