

产品规格 Product Type		RF180L/50 双银线		
结构图 Structure Drawing				
结构特性 Structure Characteristics				
结 构 Structure	项 目 Item	标准值 Standard Value		
内导体 Inner Conductor	材质 Material	镀银铜线 Silverplated Copper Wire		
	结构 Construction(mm)	7/0.15		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	0.45±0.02		
绝缘层 Insulation	材质 Material	聚全氟乙丙烯 FEP		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.34±0.03		
外导体 Outer Conductor	材质 Material	铜塑箔 Cu-Plastic Composite Tape		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.37±0.03		
	材质 Material	镀银铜线 Silverplated Copper Wire		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.57±0.05		
	编织覆盖率 Coverage Ratio(%)	90±5		
护套 Jacket	材质 Material	聚全氟乙丙烯 FEP		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.80±0.05		
电气性能 Electrical Characteristics				
项 目 Item	标准值 Standard Value	项 目 Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗 Impedanc (Ω)	50±2	衰 减 Attenuation@20℃ (dB/m)	1000MHz	1.02
电容 Capacitance(pF/m)	96		2000MHz	1.47
速率 Velocity(%)	70		3000MHz	1.82
驻波比 VSWR	≤1.30@DC-6GHz		4000MHz	2.03
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1000		5000MHz	2.38
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	6		6000MHz	2.75
可靠性 Dependability				
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single		mm	7	
最小弯曲半径（重复）Min.Bending Radius/Repeated		mm	20	
工作温度范围 Operating Temperature		℃	-55-+200	
包装 Packing				
包装方式 Packing Mode	纸盘 Papery Reel			
包装长度 The Length of Each Reel(m)	500			
每盘段数 The Joints of Each Reel	≤5			
最小段长 Min. Segment Length(m)	≥10			
使用提示 Trips for Use				
存储环境 Storage Environment	温度：30℃以下，湿度：20-65%			
最佳保存周期 The Best Save Cycle	2 个月，2 个月以上上锡效果变差，但电性能不受影响，夏季高温高湿环境开剥后需尽快流转			
加工温度 Processing Temperature	可短时承受 260℃的高温，300℃以上易发生分解，400℃以上发生显著的热分解			
铁氟龙收缩 Teflon Shrink	材料的固有属性，绝缘 0.2mm 以下，护套 0.3mm 以下			
护套窜动 Jacket Taaverse	加工长度（护套残留长度）低于 5CM 时易发生			